

SCHEMA TECNICA : Articolo 1265

	unità di misura	risultati	test
Altezza / Width	cm	140	
Composizione / Composition	%	62%ac 26%pl 7%li 5%vi	
Peso / Weight	gr/mtl	425	
Resistenza all'abrasione / Martindale	cicli	27.000	EN ISO 12947 - 2
Resistenza al pilling / Pilling	scala 1:5	4 - 5	EN ISO 12945 - 2
Resistenza alla lacerazione / Tear strength	nt	Ordito (warp) : 183 Trama (weft) : 34	EN ISO 13937 - 3 EN ISO 13937 - 3
Resistenza alla trazione / Tensile strength	nt	Ordito (warp) : 1937 Trama (weft) : 368	EN ISO 13934 - 1 EN ISO 13934 - 1
Solidità del colore alla luce / Light fastness	scala 1:8	5 - 6	EN ISO 105 - B02
Solidità allo sfregamento secco / Dry rubbing	scala 1:5	3	EN ISO 105 - X12
Solidità allo sfregamento umido / Wet rubbing	scala 1:5	3 - 4	EN ISO 105 - X12

Manutenzione



Lavaggio a secco



Candeggio non ammesso



Non asciugare a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo, ovvero centrifuga non ammessa

