

SCHEDA TECNICA / DATASHEET : BAREIN

	Unità di misura/ Measurement Unit	Risultati/Results	Test
Altezza / Width	cm	140 cm	
Composizione / Composition	%	100%pl	
Peso / Weight	gr/mtl	560 gr	
Martindale / Abrasion Resistance	cicli / cycles	>50.000	BS 5690
Pilling		4 - 5	EN ISO 12945-2
Resistenza alla cucitura / Resistance to seam slippage	mm	Ordito / Warp : 1,0 mm	EN ISO 13936-2
		Trama / Weft : 1,0 mm	
Solidità del colore alla luce / Light Fastness	scala / range 1:8	4	EN ISO 105-B02
Solidità del colore allo sfregamento / Color Fastness to Rubbing	Scala dei Grigi / Grey scale	Secco / Dry: 4 - 5	EN ISO 105-X12
		Umido / Wet: 4	

Manutenzione / Cleaning Instructions



Temperatura max 30° / 30° fine wash



Candeggio non ammesso / Do not bleach



Si può centrifugare / It's possible centrifuge



Essiccazione bassa / Mild drying processes



Non asciugare al sole / Avoid drying in the sun



Stirare al rovescio temp.max 110°

Iron only on the rear side max temp. 110°



Lavaggio a secco / Dryclean

Caratteristiche / Features



Trattamento TEFLON anti-macchia

Treated with TEFLON fabric protector