

SCHEDA TECNICA / DATASHEET : MIAMI

	Unità di misura/ Measurement Unit	Risultati/Results	Test
Altezza / Width	cm	140 cm	
Comp. Superficie / Surface Comp.	%	100%pu	
Composizione Base / Base Composition	%	60%co 40%pl	
Peso / Weight	gr/mtl	630	
Martindale / Abrasion Resistance	cicli / cycles	>100.000	EN ISO 12947 - 1,2
Resistenza alla lacerazione / Tear Strength	N	Ordito / Warp : 102,1 N	EN ISO 4674-1
		Trama / Weft : 59,1 N	
Resistenza alla trazione / Tensile Strength	N	Ordito / Warp : 683 N	EN ISO 1421
		Trama / Weft : 476 N	
Resistenza alla cucitura / Resistance to seam slippage	mm	Ordito / Warp : 3,0 mm	EN ISO 13936-2
		Trama / Weft : 3,0 mm	
Solidità del colore alla luce / Light Fastness	scala / range 1:8	5	EN ISO 105-B02
Solidità del colore allo sfregamento / Color Fastness to Rubbing	Scala dei Grigi / Grey scale	Secco / Dry: 4 - 5	EN ISO 105-X12
		Umido / Wet: 5	

Manutenzione




Lavaggio a mano a temperatura tra 30° / 40°.

Non strofinare - Non strizzare



Candeggio non ammesso / Do not bleach



Non asciugare in asciugatrice / Do not tumble dry



Non stirare / Do not iron



Non lavare a secco / Do not dry-clean