

SCHEDA TECNICA / DATASHEET : NABUCCO

	Unità di misura/ Measurement Unit	Risultati/Results	Test
Altezza / Width	cm	140 cm	
Lunghezza (media) / Roll Length (average)	mt	35	
Composizione / Composition	%	100%PL	
Composizione accoppiatura / Backing	%	45%PL 35%PU 20%CO	
Peso / Weight	gr/mtl	730	
Martindale / Abrasion Resistance	cicli / cycles	>40.000	EN ISO 12947 - 1,2
Pilling		4 - 5	EN ISO 12945-2
Resistenza alla lacerazione / Tear Strength	N	Ordito / Warp : 72,9 N	EN ISO 13937-3
		Trama / Weft : 49,9 N	
Resistenza alla trazione / Tensile Strength	N	Ordito / Warp : 1276 N	EN ISO 13934-1
		Trama / Weft : 998 N	
Resistenza alla cucitura / Resistance to seam slippage	mm	Ordito / Warp : 2,3 mm	EN ISO 13936-2
		Trama / Weft : 2,0 mm	
Solidità del colore alla luce / Light Fastness	scala / range 1:8	4 - 5	EN ISO 105-B02
Solidità del colore allo sfregamento / Color Fastness to Rubbing	Scala dei Grigi / Grey scale	Secco / Dry: 5	EN ISO 105-X12
		Umido / Wet: 4 - 5	

Manutenzione / Cleaning Instructions



Temperatura massima 40° C / Maximum 40° C



Candeggio non ammesso / Do not bleach



Possibile essiccazione in asciugatrice / Normal drying processes



Temperatura massima 150° C / Iron at moderate temperature



Lavaggio a secco / Professional dry-cleaning

Caratteristiche / Features

Idrorepellente / Water repellent

BS 5852 Parte I / Cigarette Test

EN 1021-1 / Cigarette Test

Conforme alla norma REACH / REACH compliant

Confidence in Textiles