

SCHEMA TECNICA / DATASHEET : OLOT

	Unità di misura/ Measurement Unit	Risultati/Results	Test
Altezza / Width	cm	140	
Composizione / Composition	%	75%CO 25%PL	
Peso / Weight	gr/mtl	600	
Martindale / Abrasion Resistance	cicli / cycles	>24.000	BS 5690 / BS 2543:1995
Pilling		4	EN ISO 12945-2
Resistenza alla cucitura / Resistance to seam slippage	mm	Ordito / Warp : 3,2 mm Trama / Weft : 2,8 mm	BS 3320:1988 / BS 2543:1995
Solidità del colore alla luce / Light Fastness	scala / range 1:8	5	UNE 40187/BS 1006-B02
Solidità del colore allo sfregamento / Color Fastness to Rubbing	Scala dei Grigi / Grey scale	Secco / Dry: 4 - 5 Umido / Wet: 4 - 5	ISO 105-D01 / UNE 40099 ISO 105-C06 / UNE 40029

Manutenzione / Cleaning Instructions



Temperatura max 30° / 30° fine wash

Non torcere / Not wring



Candeggio non ammesso / Do not bleach



Non centrifugare / Do not spin dry



Non lavare a secco / Do not dry-clean



Temperatura max 110° / Iron at low temperature