

## SCHEDA TECNICA / DATASHEET : SAVANA

	Unità di misura/ Measurement Unit	Risultati/Results	Test
Altezza / Width	cm	140 cm	
Lunghezza (media) / Roll Length (average)	mt	50	
Composizione / Composition	%	100%PL	
Composizione accoppiatura / Backing	%	100%PL	
Peso / Weight	gr/mtl	345	
Martindale / Abrasion Resistance	cicli / cycles	>20.000	EN ISO 12947 - 1,2
Pilling		5	EN ISO 12945-2
Resistenza alla lacerazione / Tear Strength	N	Ordito / Warp : 132 N	EN ISO 13937-3
		Trama / Weft : 100 N	
Resistenza alla trazione / Tensile Strength	N	Ordito / Warp : 1300 N	EN ISO 13934-1
		Trama / Weft : 1000 N	
Resistenza alla cucitura / Resistance to seam slippage	mm	Ordito / Warp : 2,5 mm	EN ISO 13936-2
		Trama / Weft : 2,5 mm	
Solidità del colore alla luce / Light Fastness	scala / range 1:8	5	EN ISO 105-B02
Solidità del colore allo sfregamento / Color Fastness to Rubbing	Scala dei Grigi / Grey scale	Secco / Dry: 5	EN ISO 105-X12
		Umido / Wet: 5	

### Manutenzione / Cleaning Instructions



Temperatura massima 40° C / Maximum 40° C



Candeggio non ammesso / Do not bleach



Possibile essiccazione in asciugatrice / Normal drying processes



Temperatura massima 110° / Iron at low temperature



Lavaggio a secco / Professional dry-cleaning

### Caratteristiche / Features

Traspirante / Breathable

BS 5852 Parte I / Cigarette Test

EN 1021-1 / Cigarette Test

Conforme alla norma REACH / REACH compliant

Confidence in Textiles