

SCHEMA TECNICA / DATASHEET : SCARLET

	Unità di misura/ Measurement Unit	Risultati/Results	Test
Altezza / Width	cm	140 cm	
Composizione / Composition	%	100%pl	
Peso / Weight	gr/mtl	406 gr	
Martindale / Abrasion Resistance	cicli / cycles	> 30.000	EN ISO 12947 - 2
Pilling		4	EN ISO 12945-2
Resistenza alla lacerazione / Tear Strength	N	Ordito / Warp : 110 N	EN ISO 13937-3
		Trama / Weft : 130 N	
Resistenza alla cucitura / Resistance to seam slippage	mm	Ordito / Warp : 1,9 mm	EN ISO 13936-3
		Trama / Weft : 2,0 mm	
Solidità del colore alla luce / Light Fastness	scala / range 1:8	5	EN ISO 105-B02
Solidità del colore allo sfregamento / Color Fastness to Rubbing	Scala dei Grigi / Grey scale	Secco / Dry: 4 - 5	EN ISO 105-X12
		Umido / Wet: 4 - 5	
Coloranti Azoici / AZO Dyestuffs		Non Rilevabili	
Coloranti Allergici / Allergic Dyestuffs		Non Rilevabili	

Manutenzione / Cleaning Instructions



Temperatura massima 30° C / Maximum 30° C



Candeggio non ammesso / Do not bleach



Asciugatura mite / Mild drying processes



Non asciugare al sole / Do not dry in the sun



Temperatura massima 110° / Iron at low temperature



Lavare a secco / Professional dry-cleaning

Caratteristiche / Features



Trattamento TEFLON anti-macchia
Treated with TEFLON fabric protector

Non accettiamo responsabilità per eventuali danni derivanti da uso improprio o pulizia chimica.
We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use or chemical cleaning.