

## SCHEDA TECNICA / DATASHEET : VIRGINIA

	Unità di misura/ Measurement Unit	Risultati/Results	Test
Altezza / Width	cm	140 cm	
Composizione / Composition	%	90%pl 10% rayon	
Peso / Weight	gr/mtl	650 gr	
Martindale / Abrasion Resistance	cicli / cycles	>40.000	EN ISO 12947 - 1,2
Pilling		5	EN ISO 12945-2
Resistenza alla lacerazione / Tear Strength	N	Ordito / Warp : 101,5 N	EN ISO 13937-3
		Trama / Weft : 124 N	
Resistenza alla trazione / Tensile Strength	N	Ordito / Warp : 2152 N	EN ISO 13934-1
		Trama / Weft : 1485 N	
Resistenza alla cucitura / Resistance to seam slippage	mm	Ordito / Warp : 2,5 mm	EN ISO 13936-2
		Trama / Weft : 2,5 mm	
Solidità del colore alla luce / Light Fastness	scala / range 1:8	4 - 5	EN ISO 105-B02
Solidità del colore allo sfregamento / Color Fastness to Rubbing	Scala dei Grigi / Grey scale	Secco / Dry: 4 - 5	EN ISO 105-X12
		Umido / Wet: 5	

### Manutenzione / Cleaning Instructions



Temperatura massima 30° C / Maximum 30° C



Candeggio non ammesso / Do not bleach



Asciugatura mite / Mild drying processes



Non stirare / Do not iron



Lavare a secco / Professional dry-cleaning

### Caratteristiche / Features

Traspirante / Breathable

Tratt. BS 5852 Parte I / Cigarette Test BS 5852 Part I

Conforme alla norma REACH / REACH compliant