

SCHEMA TECNICA / DATASHEET : VOGUE

	Unità di misura/ Measurement Unit	Risultati/Results	Test
Altezza / Width	cm	140 cm	
Composizione / Composition	%	100%PU	
Peso / Weight	gr/mtl	680	
Martindale / Abrasion Resistance	cicli / cycles	>100.000	EN ISO 12947 - 1,2
Pieghhe Permanenti (Ballyflex) / Permanent Creasing		Ordito /Warp : ≥ 50.000	DIN 53351
		Trama /Weft : ≥ 50.000	
Bally Test - Dopo idrolisi / Bally Test - After Hydrolysis		Ordito /Warp : ≥ 15.000	DIN EN ISO 32100 (DIN 53351)
		Trama /Weft : ≥ 15.000	
Resistenza alla lacerazione / Tear Strength	N	Ordito / Warp : 58 N	DIN 53356 (Proc. A)
		Trama / Weft : 85 N	
Resistenza alla trazione / Tensile Strength	N	Ordito /Warp : 529 N/5 cm	DIN EN ISO 1421
		Trama /Weft : 462 N/5 cm	
Resistenza alla cucitura / Resistance to seam slippage	mm	≤ 4	EN ISO 13936-2
Solidità del colore alla luce / Light Fastness	scala / range 1:8	4	EN ISO 105-B02
Solidità del colore allo sfregamento / Color Fastness to Rubbing	Scala dei Grigi / Grey scale	Secco / Dry: 5	EN ISO 105-X12
		Umido / Wet: 5	

Manutenzione



Temperatura massima 30° C / Maximum 30° C



Non asciugare in asciugatrice / Do not tumble dry



Candeggio non ammesso / Do not bleach



Non stirare / Do not iron



Non centrifugare / Do not spin



Non lavare a secco / Do not dry-clean