

SCHEDA TECNICA / DATASHEET : AMADEUS

	Unità di misura/ Measurement Unit	Risultati/Results	Test
Altezza / Width	cm	140 cm	
Lunghezza (media) / Roll Length (average)	mt	30	
Composizione / Composition	%	100%PL	
Composizione accoppiatura / Backing	%	62%PU 38%PL	
Peso / Weight	gr/mtl	1050	
Martindale / Abrasion Resistance	cicli / cycles	>45.000	EN ISO 12947 - 1,2
Pilling		4 - 5	EN ISO 12945-2
Resistenza alla lacerazione / Tear Strength	N	Ordito / Warp : 45,9 N	EN ISO 13937-3
		Trama / Weft : 20,0 N	
Resistenza alla trazione / Tensile Strength	N	Ordito / Warp : 872 N	EN ISO 13934-1
		Trama / Weft : 330 N	
Resistenza alla cucitura / Resistance to seam slippage	mm	Ordito / Warp : 1,5 mm	EN ISO 13936-2
		Trama / Weft : 1,5 mm	
Solidità del colore alla luce / Light Fastness	scala / range 1:8	4	EN ISO 105-B02
Solidità del colore allo sfregamento / Color Fastness to Rubbing	Scala dei Grigi / Grey scale	Secco / Dry: 5	EN ISO 105-X12
		Umido / Wet: 5	

Manutenzione / Cleaning Instructions



Temperatura massima 40° C / Maximum 40° C



Candeggio non ammesso / Do not bleach



Possibile essiccazione in asciugatrice / Normal drying processes



Temperatura massima 110° / Iron at low temperature



Non lavare a secco / Do not dry-clean

Caratteristiche / Features

Traspirante / Breathable

Resistente all'idrolisi / Resistance to hydrolysis

BS 5852 Parte I / Cigarette Test

EN 1021-1 / Cigarette Test

Conforme alla norma REACH / REACH compliant

Confidence in Textiles