

SCHEDA TECNICA / DATASHEET : ISOPPO

	Unità di misura/ Measurement Unit	Risultati/Results	Test
Altezza / Width	cm	140 cm	
Lunghezza rotolo / Roll Length	mt		
Composizione / Composition	%	100% co rigenerato	
Peso / Weight	gr/mtl	910	
Martindale / Abrasion Resistance	cicli / cycles	60.000	BS 5690
Pilling		3 / 4	BS 5811
Solidità del colore alla luce / Light Fastness	scala / range 1:8	5	UNI 7639/89
Solidità del colore allo sfregamento / Color Fastness to Rubbing	Scala dei Grigi / Grey scale	Secco / Dry: 4	EN ISO 105-X12
		Umido / Wet: 3	
Variazioni dopo lavaggio a secco / Variations after dry cleaning		Ordito / Warp : 3 / 4%	UNI 9294
		Trama / Weft : 3 / 4%	
Variazioni dopo lavaggio in acqua / Variations after washing in water		Ordito / Warp : 3 / 4%	UNI EN 25077
		Trama / Weft : 3 / 4%	

Manutenzione / Cleaning Instructions



Temperatura max 30° / 30° fine wash



Candeggio non ammesso / Do not bleach



Temperatura massima 110° / Iron at low temperature



Lavaggio a secco / Professional dry-cleaning

Caratteristiche / Features

Idro-repellente / Water-repellent



Nessuna garanzia per danni causati da interventi non corretti,
detergenti non adatti o uso improprio.

No warranty will be assumed for damage caused by incorrect care,
unsuitable cleaners or improper use.