

**SCHEDA TECNICA / DATASHEET : 1221**

|   | Unità di misura/<br>Measurement Unit | Risultati/Results      | Test             |
|---|--------------------------------------|------------------------|------------------|
| Altezza / Width   | cm                                   | 140 cm                 |                  |
| Composizione / Composition  | %                                    | 66%pc 34%pl            |                  |
| Peso / Weight   | gr/mtl                               | 674 gr                 |                  |
| Martindale / Abrasion Resistance                                    | cicli / cycles                       | 45.000                 | EN ISO 12947 - 2 |
| Pilling   |                                      | 4 / 5                  | EN ISO 12945-2   |
| Resistenza alla lacerazione /<br>Strength                           | Tear                                 | N                      | EN ISO 13937-3   |
|   |                                      | Ordito / Warp : 103 N  |                  |
| Resistenza alla trazione /<br>Strength                              | Tensile                              | N                      | EN ISO 13934-1   |
|   |                                      | Ordito / Warp : 1971 N |                  |
| Resistenza alla cucitura /<br>Resistance to seam slippage           | mm                                   | Trama / Weft : 69 N    | EN ISO 13936-2   |
|   |                                      | Ordito / Warp : 3 mm   |                  |
| Solidità del colore alla luce / Light Fastness                      | scala / range 1:8                    | Trama / Weft : 633 N   | EN ISO 105-B02   |
|   |                                      | Ordito / Warp : 3 mm   |                  |
| Solidità del colore allo sfregamento /<br>Color Fastness to Rubbing | Scala dei Grigi / Grey<br>scale      | Trama / Weft : 3,5 mm  | EN ISO 105-X12   |
|   |                                      | Secco / Dry: 4         |                  |
|   |                                      | Umido / Wet: 3 / 4     |                  |

**Manutenzione / Cleaning Instructions**



Temperatura massima 30° C / Maximum 30° C



Candeggio non ammesso / Do not bleach



Non asciugare in asciugatrice / Do not tumble dry



Non asciugare al sole / Do not dry in the sun

Non strizzare / Do not wring out or twist



Non stirare / Do not iron



Lavare a secco / Professional dry-cleaning

**Caratteristiche / Features**

Idrorepellente / Water repellent



**Certificazioni / Certifications**

BS 5852-1 : 1979

TB 117 : 2013

Non accettiamo responsabilità per eventuali danni derivanti da uso improprio o pulizia chimica.

We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use or chemical cleaning.