

SCHEMA TECNICA / DATASHEET : BOSTON

	Unità di misura/ Measurement Unit	Risultati/Results	Test
Altezza / Width	cm	140 cm	
Lunghezza rotolo / Roll Length	mt	35 / 40	
Composizione / Composition	%	100%pl	
Peso / Weight	gr/mtl	610	
Martindale / Abrasion Resistance	cicli / cycles	80.000	EN ISO 12947 - 1,2
Pilling		4 - 5	EN ISO 12945-2
Resistenza alla lacerazione / Tear Strength	N	Ordito / Warp : 117,1 N	EN ISO 13937-3
		Trama / Weft : 29,4 N	
Resistenza alla trazione / Strength	N	Ordito / Warp : 2170 N	EN ISO 13934-1
		Trama / Weft : 630 N	
Resistenza alla cucitura / Resistance to seam slippage	mm	Ordito / Warp : 2,5 mm	EN ISO 13936-2
		Trama / Weft : 3,0 mm	
Solidità del colore alla luce / Light Fastness	scala / range 1:8	4 - 5	EN ISO 105-B02
Solidità del colore allo sfregamento / Color Fastness to Rubbing	Scala dei Grigi / Grey scale	Secco / Dry: 5	EN ISO 105-X12
		Umido / Wet: 5	

Manutenzione / Cleaning Instructions



Temperatura max 30° / 30° fine wash



Candeggio non ammesso / Do not bleach



Essiccazione bassa / Mild drying processes



Temperatura massima 110° / Iron at low temperature



Lavaggio a secco / Professional dry-cleaning

Caratteristiche / Features

Traspirante / Respirable

Certificazioni / Certifications

BS 5852-1 : 1979

TB 117 : 2013

Conforme alla norma REACH / REACH compliant

Nessuna garanzia per danni causati da interventi non corretti,
detergenti non adatti o uso improprio.

No warranty will be assumed for damage caused by incorrect care,
unsuitable cleaners or improper use.