

## SCHEDA TECNICA / DATASHEET : BYBLOS

	Unità di misura/ Measurement Unit	Risultati/Results	Test
Altezza / Width	cm	140 cm	
Lunghezza rotolo / Roll Length	mt	35 / 45	
Comp. Superficie / Surface Comp.	%	100%PL	
Composizione Base / Base Composition	%	61%PL 39%PU	
Peso / Weight	gr/mtl	812	
Martindale / Abrasion Resistance	cicli / cycles	>30.000	EN ISO 12947 - 1,2
Pilling		4	EN ISO 12945-2
Resistenza alla trazione / Tensile Strength	N	Ordito / Warp : 2100 N	EN ISO 13934-1
		Trama / Weft : 1100 N	
Solidità del colore alla luce / Light Fastness	scala / range 1:8	4	EN ISO 105-B02
Solidità del colore allo sfregamento / Color Fastness to Rubbing	Scala dei Grigi / Grey scale	Secco / Dry: 4	EN ISO 105-X12
		Umido / Wet: 4 - 5	

### Manutenzione / Cleaning Instructions



Temperatura massima 30° C / Maximum 30° C



Candeggio non ammesso / Do not bleach



Non asciugare in asciugatrice / Do not tumble dry



Lavaggio a secco / Professional dry-cleaning

### Caratteristiche / Features

Idrorepellente / Water repellent

### Certificazioni / Certifications

BS 5852-1 : 1979

TB 117 : 2013