

SCHEDA TECNICA / DATASHEET : MATISSE

| | Unità di misura/ Measurement Unit | Risultati/Results | Test |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Altezza / Width | cm | 140 cm | |
| Composizione / Composition | % | 63%pc 18%rpet 16%pp rig. 3%pl | |
| Peso / Weight | gr/mtl | 591 | |
| Martindale / Abrasion Resistance | cicli / cycles | 40.000 | ISO 12947-2 2016 |
| Pilling | | 4 | ISO 12945-2 2000 |
| Resistenza allo slittamento della cucitura / Seam Slippage | mm | Ordito / Warp : 2,1 mm | ISO 13936-2 2004 |
| | | Trama / Weft : 4,4 mm | |
| Resistenza alla trazione / Tensile Strength | N | Ordito / Warp : 1355 N | ISO 13934-1 2004 |
| | | Trama / Weft : 816 N | |
| Resistenza alla lacerazione / Tear Strength | N | Ordito / Warp : 203 N | ISO 13937-3 2014 |
| | | Trama / Weft : 144 N | |
| Solidità del colore alla luce / Colour Fastness to light | scala / range 1:8 | 4 | ISO 105-B02 2014 |
| Solidità del colore allo sfregamento / Colour Fastness to rubbing | | Secco / Dry: 4 - 5 | ISO 105-X12 2016 |
| | | Umido / Wet: 4 - 5 | |

Manutenzione / Cleaning Instructions



Temperatura massima 30° C / Maximum 30° C



Candeggio non ammesso / Do not bleach



Temperatura massima 110° / Iron at low temperature



Non asciugare in asciugatrice / Do not tumble dry



Non asciugare al sole / Do not dry in the sun

Non strizzare / Do not wring out or twist



Non lavare a secco / Do not dry-clean

Caratteristiche / Features



Certified by USB Cert.
USB TEX2701



Nessuna garanzia per danni causati da interventi non corretti,
detergenti non adatti o uso improprio.

No warranty will be assumed for damage caused by incorrect care,
unsuitable cleaners or improper use.