

SCHEDA TECNICA / DATASHEET : QUEENS

	Unità di misura/ Measurement Unit	Risultati/Results	Test
Altezza / Width	cm	140 cm	
Composizione / Composition	%	100% pl	
Composizione accoppiatura / Backing	%	100% pl	
Peso / Weight	gr/mtl	426 gr	
Martindale / Abrasion Resistance	cicli / cycles	30.000	EN ISO 12947 - 1,2
Pilling		4 - 5	EN ISO 12945-2
Resistenza alla lacerazione / Strength	Tear N	Ordito / Warp : 55,7 N Trama / Weft : 37,0 N	EN ISO 13937-3
Resistenza alla trazione / Strength	Tensile N	Ordito / Warp : 1511 N Trama / Weft : 425 N	EN ISO 13934-1
Resistenza alla cucitura / Resistance to seam slippage	mm	Ordito / Warp : 3,0 mm Trama / Weft : 2,5 mm	EN ISO 13936-2
Solidità del colore alla luce / Light Fastness	scala / range 1:8	5	EN ISO 105-B02
Solidità del colore allo sfregamento / Color Fastness to Rubbing	Scala dei Grigi / Grey scale	Secco / Dry: 4 - 5 Umido / Wet: 4	EN ISO 105-X12

Manutenzione / Cleaning Instructions



Temperatura max 30° / 30° fine wash



Candeggio non ammesso / Do not bleach



Essiccazione bassa / Mild drying processes



Temperatura massima 110° / Iron at low temperature



Lavare a secco / Professional dry-cleaning

Caratteristiche / Features

Idro-repellente / Water repellent

Certificazioni / Certifications

BS 5852-1 : 1979

TB 117 : 2013

Conforme alla norma REACH / REACH compliant