

SCHEDA TECNICA / DATASHEET : VIVIENNE

	Unità di misura/ Measurement Unit	Risultati/Results	Test
Altezza / Width	cm	140 cm	
Composizione / Composition	%	58%pc 42%pl	
Peso / Weight	gr/mtl	642	
Martindale / Abrasion Resistance	cicli / cycles	40.000	ISO 12947-2 2016
Pilling		5	ISO 12945-2 2000
Resistenza allo slittamento della cucitura / Seam Slippage	mm	Ordito / Warp : 3,3 mm	ISO 13936-2 2004
		Trama / Weft : 3,3 mm	
Resistenza alla trazione / Tensile Strength	N	Ordito / Warp : 1779 N	ISO 13934-1 2004
		Trama / Weft : 705 N	
Resistenza alla lacerazione / Tear Strength	N	Ordito / Warp : 150 N	ISO 13937-3 2014
		Trama / Weft : 115 N	
Solidità del colore alla luce / Colour Fastness to light	scala / range 1:8	4	ISO 105-B02 2014
Solidità del colore allo sfregamento / Colour Fastness to rubbing		Secco / Dry: 4 - 5	ISO 105-X12 2016
		Umido / Wet: 4 - 5	

Manutenzione / Cleaning Instructions



Temperatura massima 30° C / Maximum 30° C



Candeggio non ammesso / Do not bleach



Temperatura massima 110° / Iron at low temperature



Non asciugare in asciugatrice / Do not tumble dry



Non asciugare al sole / Do not dry in the sun

Non strizzare / Do not wring out or twist



Lavare a secco / Professional dry-cleaning

Caratteristiche / Features



Nessuna garanzia per danni causati da interventi non corretti,
detergenti non adatti o uso improprio.

No warranty will be assumed for damage caused by incorrect care,
unsuitable cleaners or improper use.