

SCHEDA TECNICA / DATASHEET : GIOTTO

	Unità di misura/ Measurement Unit	Risultati/Results	Test
Altezza / Width	cm	140 cm	
Composizione / Composition	%	100%pl	
Peso / Weight	gr/mtl	602	
Martindale / Abrasion Resistance	cicli / cycles	>45.000	ISO 12947-2 2016
Pilling		4 - 5	ISO 12945-1 2000
Resistenza alla trazione / Tensile Strength	N	Ordito / Warp : 600 N	ISO 13934-2 2014
		Trama / Weft : 720 N	
Resistenza allo slittamento della cucitura / Seam Slippage	mm	Ordito / Warp : 3,1 mm	ISO 13936-2 2004
		Trama / Weft : 2,6 mm	
Solidità del colore alla luce / Colour Fastness to light	scala / range 1:8	4	ISO 105-B02 2014
Solidità del colore al lavaggio a secco / Colour Fastness to dry cleaning		4 - 5	ISO 105-D01 2010
Solidità del colore allo sfregamento / Colour Fastness to rubbing		Secco / Dry: 4 - 5	ISO 105-X12 2016
		Umido / Wet: 4 - 5	

Manutenzione / Cleaning Instructions



Temperatura massima 40° C / Maximum 40° C



Candeggio non ammesso / Do not bleach



Temperatura massima 110° / Iron at low temperature



Non asciugare al sole / Do not dry in the sun



Lavare a secco / Professional dry-cleaning

Caratteristiche / Features



Trattamento TEFLON anti-macchia
Treated with TEFLON fabric protector

Certificazioni / Certifications

TB 117 : 2013

Lavaggi frequenti possono influire sulle prestazioni
del trattamento Idrorepellente/Anti-macchia
Frequent wash may affect the performance
the treatment Liquid Repellent / Anti Stain

Nessuna garanzia per danni causati da interventi non corretti,
detergenti non adatti o uso improprio.

No warranty will be assumed for damage caused by incorrect care,
unsuitable cleaners or improper use.