

SCHEDA TECNICA / DATASHEET : VENICE

	Unità di misura/ Measurement Unit	Risultati/Results	Test
Altezza / Width	cm	140	
Composizione / Composition	%	71%pl 18%ma 8%co rigenerato 3%pa	AQUACLEAN
Peso / Weight	gr/mtl	725	
Resistenza all'abrasione / Martindale	cicli	60.000	EN ISO 12947
Resistenza al pilling / Pilling	scala 1:5	5	EN ISO 12945-2
Resistenza alla lacerazione / Tear Strength	N	Ordito / Warp : > 20 N	DIN 53859-5
		Trama / Weft : > 3 N	
Resistenza alla trazione / Strength	Tensile N	> 350 N	EN ISO 13934-1
Solidità del colore alla luce / Light fastness	scala 1:8	4 - 5	EN ISO 105-B02
Solidità del colore allo sfregamento / Color Fastness to Rubbing	Scala dei Grigi / Grey scale	Secco / Dry: 4 - 5	EN ISO 105-X12
		Umido / Wet: 4- 5	

Manutenzione / Cleaning Instructions



Lavaggio delicato / Mild wash



Candeggio non ammesso / Do not bleach



Non centrifugare / Do not spin dry



Non asciugare in asciugatrice / Do not tumble dry

Non asciugare al sole / Do not dry in the sun

Non strizzare / Do not wring out or twist



Non stirare / Do not iron



Lavare a secco / Professional dry-cleaning

Caratteristiche / Features

aquaclean[®]
extreme



OEKO-TEX[®]
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
2005ANS120 AITEK

