

SCHEDA TECNICA / DATASHEET : NIVES

	Unità di misura/ Measurement Unit	Risultati/Results	Test
Altezza / Width	cm	140 cm	
Composizione / Composition	%	100%pl	
Peso / Weight	gr/mtl	535	
Martindale / Abrasion Resistance	cicli / cycles	>50.000	ISO 12947-2 2016
Pilling		4	ISO 12945-1 2000
Solidità del colore alla luce / Colour Fastness to light	scala / range 1:8	3	ISO 105-B02 2014
Solidità del colore allo sfregamento / Colour Fastness to rubbing		Secco / Dry: 4 - 5	ISO 105-X12 2016
		Umido / Wet: 4 - 5	

Manutenzione / Cleaning Instructions



Temperatura massima 40° C / Maximum 40° C



Candeggio non ammesso / Do not bleach



Temperatura massima 110° / Iron at low temperature



Non asciugare al sole / Do not dry in the sun



Lavare a secco / Professional dry-cleaning

Caratteristiche / Features

Idrorepellente / Water repellent

Smacchiabile / Stain removable

Lavaggi frequenti possono influire sulle prestazioni del trattamento Idrorepellente

Frequent wash may affect the performance the treatment Liquid Repellent

Nessuna garanzia per danni causati da interventi non corretti, detersivi non adatti o uso improprio.

No warranty will be assumed for damage caused by incorrect care, unsuitable cleaners or improper use.