

SCHEDA TECNICA / DATASHEET : SUNSET

| | Unità di misura/ Measurement Unit | Risultati/Results | Test |
|--|--------------------------------------|--------------------|------------------|
| Altezza / Width | cm | 140 cm | |
| Composizione / Composition | % | 100%pl | |
| Peso / Weight | gr/mtl | 560 | |
| Martindale / Abrasion Resistance | cicli / cycles | >50.000 | ISO 12947-2 2016 |
| Pilling | | 4 | ISO 12945-1 2000 |
| Solidità del colore alla luce / Colour Fastness to light | scala / range 1:8 | 4 | ISO 105-B02 2014 |
| Solidità del colore allo sfregamento / Colour Fastness to rubbing | | Secco / Dry: 4 - 5 | ISO 105-X12 2016 |
| | | Umido / Wet: 4 - 5 | |

Manutenzione / Cleaning Instructions



Temperatura massima 40° C / Maximum 40° C



Candeggio non ammesso / Do not bleach



Temperatura massima 110° / Iron at low temperature



Non asciugare al sole / Do not dry in the sun



Lavare a secco / Professional dry-cleaning

Caratteristiche / Features

Idrorepellente / Water repellent

Smacchiabile / Stain removable

Lavaggi frequenti possono influire sulle prestazioni del trattamento Idrorepellente

Frequent wash may affect the performance the treatment Liquid Repellent

Nessuna garanzia per danni causati da interventi non corretti, detergenti non adatti o uso improprio.

No warranty will be assumed for damage caused by incorrect care, unsuitable cleaners or improper use.