

SCHEDA TECNICA / DATASHEET : RIVER

	Unità di misura/ Measurement Unit	Risultati/Results	Test
Altezza / <i>Width</i>	cm	140	
Composizione / <i>Composition</i>	%	100% PL	
Peso / <i>Weight</i>	gr/mtl	644	
Resistenza all'abrasione / <i>Martindale</i>	cicli	40.000	ISO 12947-2
Resistenza al pilling / <i>Pilling</i>	scala 1:5	4-5	ISO 12945-1
Solidità del colore alla luce / <i>Light fastness</i>	scala 1:8	4	ISO 105-B02
Solidità del colore allo sfregamento / <i>Color Fastness to Rubbing</i>	Scala dei Grigi / Grey scale	4-5	ISO 105-X12
Resistenza del colore al lavaggio a secco / <i>Colour fastness to Dry Cleaning</i>	Scala dei Grigi / Grey scale	4-5	ISO 105-D01
Resistenza allo slittamento della cucitura / <i>Seam Slippage</i>	mm	Ordito / Warp : 4.5 mm	ISO 13936-2
		Trama / Weft : 2.5 mm	
Resistenza alla lacerazione / <i>Tear Strength</i>	N	Ordito / Warp : 150 N	ISO 13937-3
		Trama / Weft : 170 N	

Manutenzione / Cleaning Instructions



Temperatura massima 30° C / *Maximum 30° C*



Candeggio non ammesso / *Do not bleach*



Non asciugare in asciugatrice / *Do not tumble dry*

Non asciugare al sole / *Dry in shade*

Non strizzare / *Do not wring*



Temperatura massima 110° / *Low temperature 110°*



Lavaggio a secco / *Professional dry cleaning*

Caratteristiche / Features

Idrorepellente / *Water repellent*

Smacchiabile / *Stain-removable*

Certificazioni / Certifications

TB 117 : 2013



STANDARD 100 SH015 171931 TESTEX

Nessuna garanzia per danni causati da interventi non corretti,
detergenti non adatti o uso improprio.
No warranty will be assumed for damage caused by incorrect care