

SCHEDA TECNICA / DATASHEET : KING

	Unità di misura/ Measurement Unit	Risultati/Results	Test
Altezza / Width	cm	140 cm	
Composizione / Composition	%	92%pl 8%ny	
Peso / Weight	gr/mtl	504	
Martindale / Abrasion Resistance	cicli / cycles	>50.000	ISO 12947-2 2016
Pilling		4 - 5	ISO 12945-1 2000
Solidità del colore alla luce / Colour Fastness to light	scala / range 1:8	4	ISO 105-B02 2014
Solidità del colore allo sfregamento / Colour Fastness to rubbing		Secco / Dry: 4 - 5	ISO 105-X12 2016
		Umido / Wet: 4 - 5	

Manutenzione / Cleaning Instructions



Temperatura massima 30° C / Maximum 30° C



Candeggio non ammesso / Do not bleach



Temperatura massima 110° / Iron at low temperature



Non asciugare al sole / Do not dry in the sun



Lavare a secco / Professional dry-cleaning

Caratteristiche / Features

Idrorepellente / Water repellent

Certificazioni / Certifications



Lavaggi frequenti possono influire sulle prestazioni
del trattamento Idrorepellente/Anti-macchia
Frequent wash may affect the performance
the treatment Liquid Repellent / Anti Stain

Nessuna garanzia per danni causati da interventi non corretti,
detergenti non adatti o uso improprio.
No warranty will be assumed for damage caused by incorrect care,
unsuitable cleaners or improper use.